



Placo® Infini 13

- ✓ 50% de plâtre recyclé
- ✓ Performances mécaniques conservées



En réponse à une demande croissante du marché pour des produits plus respectueux des ressources naturelles, Placo® a **investi pour développer le process d'intégration de matière recyclée** dans son usine de Chambéry.

Placo® Infini 13 est la première plaque composée de 50% de plâtre recyclé !



Carrière de Cormeilles-en-Parisis (95)

Le gypse est la matière première naturelle nécessaire à la fabrication du plâtre. Issu de l'extraction de carrières exploitées, avec une volonté forte de **préserver au maximum cette ressource**.

200 000 tonnes de déchets de plâtre valorisées et 30% de matière recyclée sur l'ensemble de nos plaques d'ici 2030, c'est le double objectif visé par Placo®.

Un engagement réaliste grâce au déploiement de Placo® Recycling, 1^{ère} filière de collecte de déchets à base de plâtre, depuis 2008. Plus de 80 000 tonnes ont été recyclées par Placo® en 2022.

Le plâtre est une matière recyclable à l'infini, tout en conservant ses performances à chaque cycle !

« Placo® Infini 13 est la solution de prescription sur vos chantiers à faible impact environnemental, en conformité aux exigences des différentes démarches de certifications. »

Jérôme Foreau,
Prescripteur national Placo®



Pour vous, maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, souhaitant aller plus loin dans votre démarche de construction durable, au-delà de la seule réponse à des exigences bas carbone. Une valeur ajoutée pour se distinguer, en intégrant une approche éco-circulaire **réduisant les prélèvements de ressources naturelles et valorisant les matières premières recyclées et locales.**

Visons ensemble l'accélération de la construction durable en donnant une seconde vie au plâtre !

Placo® Infini 13, des caractéristiques identiques à une plaque Placoplatre® BA 13 :



- ✓ Plaque de plâtre à 2 bords amincis et polyvalente (contre-cloisons, cloisons et plafonds)
- ✓ Réaction au feu : A2-s1, d0
- ✓ Étiquetage sanitaire : A+
- ✓ Numéro de DOP : PL050
- ✓ Référence de norme européenne : EN 520:2004+A1:2009
- ✓ Extensions de PV existants en configurations BA 13
- ✓ Composée de 50% de plâtre recyclé

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

PRODUIT	EAN	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids au m ²	Conditionnement	Délai
Placo® Infini 13	3496250457447	12,5	1200	2500	9,0 kg/m ² 27 kg/plaque	Pile de 50 plaques	J + 5
	3496250462052			2700			J + 10
	3496250462441			3000			J + 5